



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Kuweta polistyrenowa 5,2l (1,4)

INFORMACJE OGÓLNE

Opis	Opakowanie jednorazowego użytku przeznaczone do bezpośredniego pakowania produktów w przemyśle spożywczym. Bez pokrywki.
Przeznaczenie	Opakowanie do żywności uwodnionej, kwaśnej, o zawartości tłuszczu do 25% oraz zawartości alkoholu do 10%.
Materiał	Folia polistyrenowa (polistyren HIPS + koncentrat barwiący).
Kształt	Prostokątny z zaokrąglonymi rogami.
Kolor	Biały, srebrny

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Grubość folii [µm]	1400
Waga nominalna [g]	82,4 ± 5 %
Długość [mm]	345
Szerokość [mm]	162
Wysokość [mm]	122
Temperatura produktu napelnianego /czas	Nie więcej niż 50°C, <15 min
Termin przydatności	Nieokreślony (limitowany przez trwałość produktu spożywczego).
Kondycjonowanie	Temperatura otoczenia.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Ułożenie w kartonie	3 warstwy po 1 słupku.
Ilość sztuk w słupku	27
Ilość słupków w kartonie	3
Ilość sztuk w kartonie	81
Ilość kartonów na palecie	16
Ilość sztuk na palecie	1296
Opakowanie bezpośrednie	Worek polietylenowy, aseptyczny, przeznaczony do kontaktu z żywnością.
Opakowanie pośrednie	Karton klejony z tekstury falistej, szczelnie zaklejony taśmą samoprzylepną z polipropylenu. Kartony ustawiane w pozycji stojącej na czystej, suchej, nieuszkodzonej palecie EUR EPAL z przekładką. Całość zabezpieczona folią stretch.
Wymiar kartonu [mm] (długość x szerokość x wysokość)	590 x 350 x 485

Ilość warstw na palecie	4
Ilość kartonów w warstwie	4
Wymiar palety z towarem [mm] (długość x szerokość x wysokość)	1200 x 800 x 2100
Waga palety brutto	145 ± 5 %
Oznakowanie opakowań zbiorczych	Na każdym kartonie etykieta z nazwą i ilością wyrobu, kodem wyrobu podanym przez producenta, nazwą i adresem producenta, datą produkcji, numerem partii, numerem operatora i brygadzysty.
Warunki magazynowania	Pomieszczenie magazynowe czyste, suche, bez obcych zapachów, wolne od gryzoni i insektów, bez bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych. Temperatura przechowywania od -40°C do +40°C. Wilgotność względna do 90%.

INFORMACJE JAKOŚCIOWE

Wygląd	Bez uszkodzeń mechanicznych i ciał obcych, bez przebarwień i prześwitów. Pokrywki zgodne z podanymi wymiarami, bez wypaczeń, powierzchnia gładka.
Zapach	Charakterystyczny dla folii OPS (polistyrenu). Nie wydziela zapachu mogącego mieć wpływ na produkt.

PODSTAWA PRAWNA

Dane wyszczególnione w specyfikacji są zgodne z aktualnymi aktami prawnymi zawartymi w Deklaracji Zgodności.

Wydanie 4 ważne od 07/01/2019