


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
Pojemnik gładki 1l PS (0,7)
INFORMACJE OGÓLNE

Opis	Pojemnik przeznaczony do bezpośredniego pakowania produktów w przemyśle spożywczym. Możliwość zamknięcia pokrywką z polistyrenu lub z polipropylenu.
Przeznaczenie	Opakowanie do żywności uwodnionej, kwaśnej, o zawartości tłuszczu do 25% oraz zawartości alkoholu do 10%.
Materiał	Polistyren.
Kształt	Prostokątny z zaokrąglonymi rogami.
Kolor	Zgodny Z Zaakceptowanym Przez Klienta Numerem Pantone.
Zdobienie	Etykieta klejona papierowa na dnie pojemnika.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Grubość folii [µm]	700
Waga nominalna [g]	17,6
Długość [mm]	180
Szerokość [mm]	134
Wysokość [mm]	63
Temperatura produktu napełnianego /czas	Nie więcej niż 40°C , <15 min
Termin przydatności	Nieokreślony (limitowany przez trwałość produktu spożywczego).
Kondycjonowanie	Temperatura otoczenia.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Ułożenie w kartonie	10 leżących słupków.
Ilość sztuk w słupku	52
Ilość słupków w kartonie	10
Ilość sztuk w kartonie	520
Ilość kartonów na palecie	10
Ilość sztuk na palecie	5200
Opakowanie bezpośrednie	Worek polietylenowy, aseptyczny, przeznaczony do kontaktu z żywnością.
Opakowanie pośrednie	Karton klejony z faktury falistej, szczelnie zakleiony taśmą samoprzylepną z polipropylenu. Kartony ustawiane w pozycji stojącej na czystej, suchej, nieuszkodzonej palecie EUR EPAL z przekładką. Całość zabezpieczona folią stretch.
Wymiar kartonu [mm] (długość x szerokość x wysokość)	600 x 360 x 665

Ilość warstw na palecie	3
Ilość kartonów w warstwie	2 warstwy po 4 kartony 1 warstwa z 2 kartonami.
Wymiar palety z towarem [mm] (długość x szerokość x wysokość)	1200 x 800 x 1860
Waga palety brutto	125 ± 5 %
Oznakowanie opakowań zbiorczych	Na każdym kartonie etykieta z nazwą i ilością wyrobu, kodem wyrobu podanym przez producenta, nazwą i adresem producenta, datą produkcji, numerem partii, numerem operatora i brygadzysty.
Warunki magazynowania	Pomieszczenie magazynowe czyste, suche, bez obcych zapachów, wolne od gryzoni i insektów, bez bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych. Temperatura przechowywania od -40°C do +40°C. Wilgotność względna do 90%.

INFORMACJE JAKOŚCIOWE

Wygląd	Bez uszkodzeń mechanicznych i ciał obcych, bez przebarwień i prześwitów. Pokrywki zgodne z podanymi wymiarami, bez wypaczeń, powierzchnia gładka.
Zapach	Charakterystyczny dla folii OPS (polistyrenu). Nie wydziela zapachu mogącego mieć wpływ na produkt.

PODSTAWA PRAWNA

Dane wyszczególnione w specyfikacji są zgodne z aktualnymi aktami prawnymi zawartymi w Deklaracji Zgodności.

Wydanie 4 ważne od 07/01/2019